

## Caractéristiques techniques du NVS PRO 180

Encombrement (fermé)	Prof. 33,7 cm x Larg. 52,2 cm x Haut. 50,5 cm
Poids sans eau du NVS	5,4 kg
Capacité totale cuve	2,2 L (dont 1,8 L d'eau)
Matériau chaudière	Inox
Longueur du flexible	2,2 m
Longueur de câble d'alimentation	7 m
Type d'alimentation	230 V AC - 50/60 Hz
Courant	9 A
Temps de mise en route **	9 minutes
Puissance de chauffe	2000 W
Température en sortie	120° C
Pression de travail	4 bars en sortie de buse
Température de chauffe	150° C
Débit de vapeur	50g/min
Mode de remplissage chaudière	Direct
Contrôle de la vapeur	Manuel
Classe de protection	IP24
Double sécurité	Valve de surpression 6 bars et fusible 260° C
Niveau sonore dB(A) en pause	20 dbA
Niveau sonore dB(A) en chauffe	65 dbA
Garantie pièces, main d'œuvre	2 ans
Garantie cuve	2 ans
Vapeur sèche Vapodil	93% air, 7% eau

\* L'ensemble comprenant NVS + trolley + balais

\*\* à partir d'une eau à 20°C dans la cuve